

PL

RABOTEUSES AUTONIVELANTES

PL 25.10
 PL 35.15
 PL 40.15
 PL 45.20
 PL 45.20 HP
 PL 50.20
 PL 60.20
 PL 60.20 HP
 PL 75.20
 PL 1000
 PL 1200
 PL 40.35



VRD



Mines et carrières



Démolitions



Portuaire et subaquatique



BTP



Infrastructures



Tunnelling



Agricole et forestier



Recyclage



Routier



Tranchée



Mini-pelles



Pelles



Compactes



Chargeuses



Tracto-pelles



Les raboteuses auto-nivelantes Simex PL sont conçues pour retirer toute l'épaisseur d'enrobé ou de béton en vue de réaliser une tranchée ou pour la scarification d'une surface délabrée afin de sa remise en état. Elles sont conçues pour raboter des sections prédéfinies sur des surfaces dures et compactes. Les raboteuses auto-nivelantes PL permettent de réutiliser les matériaux scarifiés pour le remblayage ultérieur de la tranchée.

Grâce au système auto-nivelant exclusif, la profondeur de travail est constante en toutes conditions.

SIMEX **PERFORMER**
 • brevet •



POINTS FORTS

- Profondeur de rabotage constante
- Sécurité maximale
- Plans parfaits par passes côte à côte
- Stabilité et absence de vibrations
- Visibilité optimale pour l'opérateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	RABOTEUSES À DÉBIT STANDARD		RABOTEUSES À HAUT DÉBIT		
	PL 25.10	PL 35.15	PL 40.15	PL 45.20	
Tambour standard					
Largeur	mm Inch	250 10	350 14	400 16	450 18
Profondeur	mm inch	0 - 70 0 - 2,7	0 - 110 0 - 4,3	0 - 150 0 - 5,9	0 - 150 0 - 5,9
Tambours spéciaux					
Profondeur maxi à largeur réduite	mm inch	130 5	150 6	170 7	200 8
Réglage de la profondeur		indépendant droite/gauche, mécanique - hydraulique en option			
Déport latéral		mécan.	mécan./hydr*	mécan./hydr*	hydraulique
Inclinaison transversale		-	automatique*	automatique*	automatique*
Inclinaison		-	16°	16°	16°
Poids version standard (1)	kg lbs	350 770	590 1300	660 1450	750 1650
Poids version avec réservoir intégré (1)	kg lbs	-	750 1650	820 1800	910 2000
Débit hydraulique	l/min gpm	30 - 60 8 - 16	45 - 80 12 - 21	65 - 115 17 - 30	75 - 115 20 - 30
Pression hydraulique maxi	BAR psi	250 3625	250 3625	250 3625	300 4350
Dispositif brumisation anti poussière		Kit avec électropompe adaptable sur le toit du porteur ou intégré dans le tablier			

(1) Kit avec électropompe adaptable sur le toit du porteur ou intégré dans le tablier

(*) En option

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.



RABOTEUSES À PUISSANCE ÉLEVÉE			RABOTEUSES À PUISSANCE TRÈS ÉLEVÉE		SCARIFICATRICES		GRANDE PROFONDEUR	
PL 45.20 HP	PL 50.20	PL 60.20	PL 60.20 HP	PL 75.20	PL 1000	PL 1200	PL 40.35	
								Tambour standard
450 18	500 20	600 24	600 24	750 30	1000 40	1200 48	400 16	mm Inch
0 - 170 0 - 6,7	0 - 170 0 - 6,7	0 - 170 0 - 6,7	0 - 170 0 - 6,7	0 - 170 0 - 6,7	0 - 130 0 - 5	0 - 130 0 - 5	100 - 350 4 - 13,7	mm inch
								Tambours spéciaux
230 9	230 9	230 9	230 9	230 9	130 5	130 5	350 13,7	mm inch
indépendant droite/gauche, mécanique - hydraulique en option								Réglage de la profondeur
hydraulique								Déport latéral
automatique/hydraulique								Inclinaison transversale
16°	16°	16°	16°	16°	16°	16°	16°	Inclinaison
860 1900	900 2000	950 2100	1000 2200	1050 2300	1090 2400	1210 2660	1150 2530	kg lbs
1020 2150	1060 2330	1110 2440	1160 2550	1210 2660	1250 2750	1370 3000	-	kg lbs
100 - 150 27 - 40	100 - 150 27 - 40	100 - 150 27 - 40	110 - 170 29 - 45	110 - 170 29 - 45	110 - 190 29 - 50	120 - 190 32 - 50	110 - 170 29 - 45	l/min gpm
300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	BAR psi
Kit avec électropompe adaptable sur le toit du porteur ou intégré dans le tablier								Dispositif brumisation anti poussière

(1) Il incombe à l'installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l'équipement choisi.

(*) En option

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.