



RECTIFICADORA HIDRÁULICA UNIVERSAL DANOBAT RE-H-305

DATOS TÉCNICOS y EQUIPAMIENTO:

Eje del cabezal porta piezas guiado por cojinetes de bronce (guiado hidrodinámico).	
Eje del cabezal porta muelas guiado por cojinetes de bronce (guiado hidrodinámico).	
Diámetro máx. a rectificar.....	150 mm
Altura puntos.....	75 mm
Recorrido eje X.....	76 mm
Penetración (plongee) manual	
Distancia entre puntos.....	305 mm
Velocidades giro cabezal porta piezas.....	75/110/150/220/275/375/550/750 rpm
Dimensiones de la muela.....	φ300X25Xφ74 mm
Potencia muela exteriores.....	3 CV
Dispositivo de rectificado de interiores abatible manual	
Velocidad de giro máx. del husillo de interiores.....	18.000 rpm
Cono Morse contrapunto.....	MT 3
Cono Morse cabezal de arrastre.....	MT 4
Equipo de filtraje de taladrina por decantación	
Dimensiones.....	1.585X1.090X1.460 mm
Peso.....	1.070 Kg
Armario eléctrico nuevo	
Variador de frecuencia para muelas de exteriores y muela de interiores	

GEOMÉTRICAMENTE RECUPERADA