



Catalogo
FOOD SERVICE


Capitolo
LAVAGGIO DELLE STOVIGLIE

Modello specifico
CDT-600 380-415V 3N 50/60Hz

19046516

21/04/2022

DENOMINAZIONE:	DIMENSIONI			
Tunnel di asciugatura	X Larghezza	600 mm	X Larghezza londa	630 mm
DESCRIZIONE :	Y Fondo	790 mm	Y Fondo lordo	955 mm
- Elemento aggiuntivo con elemento riscaldante da 9 kW e ventola superiore per l'asciugatura delle stoviglie con motore da 0,55 kW. - Modulo con sistema di trasporto incluso, per il posizionamento alla fine della macchina. - Con tendine di separazione. Ripiano inferiore.	Z Altezzayen	1930 mm	Z Altezza londa	2200 mm
	Peso netto	70,0 kg	Peso lordo	105,0 kg
	Volume netto	0,57 M3	Volume lordo	1,32 M3
SPECIFICHE TECNICHE ELETTRICITÀ				
	Potenza motore	0,550 KW		
	Potenza elettrica	9,550 KW		
	Amperaggio (A)	25A		
	Potenza riscaldamento	9,000 KW		
	Voltaggio	380-415V - 3N		
	Frequenza elettrica	50/60Hz		
SPECIFICHE TECNICHE OPZIONALI				
	Cablaggio 400V Trifase+N	+ 9 KW		
ALTRI				
	Livello di rumore	72,000 DB		





Catalogo
FOOD SERVICE

Capitolo
LAVAGGIO DELLE STOVIGLIE

Modello specifico
CDT-600 380-415V 3N 50/60Hz

19046516

21/04/2022

